



Glasgeländer Bodenprofil

für aufgesetzte Montage

Bodenprofil aus Aluminium
Al MG Si 0,5 Edelstahleffekt

in Längen a. 6 Meter lieferbar

Kontaktadresse:

Tel.: 09653 / 9299860
Fax: 09653 / 368
e-mail: info@glaskante.de

für Glasstärken 16,76 - 17,72 mm (= VSG 16 mit Doppel- und Vierfachfolien)
und Glasstärken 20,76 - 21,52 mm (= VSG 20 mit Doppel- und Vierfachfolien);

je nach Glasstärke ist die richtige U-Gummidichtung, sowie Keildichtung und
Abschlußdichtung zu verwenden;

es müssen alle 3 Dichtungen eingebaut werden;

Profildetails:

Glasgeländer Bodenprofil für
vorgesetzte Montage:
Style 01




Bohrungen für Bodenbefestigung:
Langloch 10 x 14 mm, im Abstand von 25
cm.

Glasgeländer Bodenprofil für
vorgesetzte Montage:
Style 02



Bohrungen für seitliche Befestigung:
Rundloch 17 mm für 25 mm Senkkopf,
im Abstand von 25 cm.



Montageskizze:

orange:
schwarz:
braun:

Keildichtung
Abschlußdichtung
U-Gummidichtung